

1. Komentář k souhrnnému ročnímu tabelárnímu přehledu

1.1 Přehled metod měření

1.1.1 Přehled metod měření v síti automatizovaných monitorovacích stanic (AMS)

Komponenta	Zkratka	Metoda	Typ metody
SO ₂	UVFL	ultrafialová fluorescence	referenční
NO _x	CHML	chemiluminiscence	referenční
PM ₁₀ , PM _{2,5}	RADIO	radiometrie	ekvivalentní
	TEOM	oscilační mikrováhy	ekvivalentní
CO	IRABS	IR-korelační absorpční spektrometrie	referenční
O ₃	UVABS	ultrafialová absorpční fotometrie	referenční
BTX	GCH-FID	plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí	referenční
	GCH-PID	plynová chromatografie s fotoionizační detekcí	
Hg	AFS	nízkoteplotní plynová atomová fluorescenční spektrometrie	

1.1.2 Přehled metod měření v síti manuálních stanic

Komponenta	Zkratka	Metoda	Typ metody
SO ₂	WGAE	spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)	referenční
	IC	iontová chromatografie	ekvivalentní
	FUCEL	elektrochemický palivový článek	ekvivalentní
	CLM	coulometrie	ekvivalentní
	PD	pasivní dosimetr	
NO ₂	CLM	coulometrie	ekvivalentní
	PD	pasivní dosimetr	
NO _x	FUCEL	elektrochemický palivový článek	ekvivalentní
	GUAJA	guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) spektrofotometrie	ekvivalentní
	TLAM	triethanolaminová spektrofotometrie	ekvivalentní
SPM, PM ₁₀ , PM _{2,5}	GRV	gravimetrie	referenční
TK	AAS	atomová absorpční spektrometrie	referenční
	PLRG	polarografie	ekvivalentní
	ICP-AES	atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou	ekvivalentní
	XRF	rtg-fluorescence	ekvivalentní
	ICP-MS	hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou	ekvivalentní
SO ₄ ²⁻	XRF	rtg-fluorescence	ekvivalentní
NH ₃	BERTH	Berthelotova spektrofotometrie	
NH ₄ ⁺	BERTH	Berthelotova spektrofotometrie	
VOC	GCH-VOC	plynová chromatografie	referenční

Komponenta	Zkratka	Metoda	Typ metody
PAH	GCH-MS	plynová chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí	
	HPLC	vysokotlaká kapalinová chromatografie	

1.1.3 Přehled metod měření doprovodných meteorologických prvků

Komponenta	Zkratka	Metoda
Směr a rychlost větru	OPEL	optoelektronicky
	U-SONIC	ultrazvukový anemometr
Globální sluneční záření	TDM	metoda teplotní diference

1.1.4 Popis metod

Atomová absorpční spektrometrie

Odběry na membránové nitrocelulóзовé filtry Synpor s následnou mineralizací HNO₃ a peroxidem vodíku na mokré cestě za horka, koncová analýza AAS. V ČHMÚ stejnými chemikáliemi, ale v mikrovlnném poli (zařízení MLS 1200 MEGA).

Konkrétní použití: ČHMÚ kovy v SPM, po roce 1998 pouze Cd, Pb, od r. 2001 As, stanice HS, ORGREZ (ČEZ, a.s.).

Berthelotova metoda – spektrometrie

Předřazený teflonový filtr zachycuje amonné ionty, plynný NH₃ se absorbuje na filtru impregnovaném kyselinou šťavelovou, po výluhu demineralizovanou vodou reagují NH₄⁺ s alkalickým roztokem fenolu s chlornanem, měří se spektrofotometricky při 630 nm.

Konkrétní použití: NH₃, NH₄⁺

Coulometrie

Elektrochemická metoda, měří se elektrolytický proud úměrný koncentraci plynu podle Faradayova zákona.

Konkrétní použití: SO₂, NO₂

El. palivový článek

Kontinuálně-manuální metoda, analyzátor APM firmy City Technology, detektorem je selektivní mikropalivová cela.

Konkrétní použití: SO₂, NO_x na stanicích HS

Gravimetrie

Vzorek se odebírá spojitou filtrací venkovního ovzduší přes vybraný filtrační materiál (membránový nitrocelulóзовý o střední velikosti pórů 0,85 μm, teflonový o střední velikosti pórů 2 μm nebo ze skleněných vláken s účinností záchytu > 99,5). Gravimetrické stanovení z rozdílu hmotnosti filtru po a před expozicí.

Konkrétní použití: SPM na manuálních stanicích, PM₁₀ na stanicích Černého trojúhelníku

Guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) spektrofotometrie

Po oxidaci se NO₂ absorbuje do roztoku NaOH s přísadkou guajakolu a převádí se na dusitany. Následuje Griessova diazotace sulfanilamidem v kyselém prostředí H₃PO₄ s kopulačním činidlem NEDA (roztokem N-(1-naftyl) etylendiamindihydrochloridu) za vzniku červeného zbarvení. Intenzita zbarvení se měří spektrofotometricky při 560 nm.

Konkrétní použití: NO_x, NO₂ na manuálních stanicích

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou

Vysokoobjemový odběr na skleněný filtr, mineralizace, analýza ICP-MS (hmotnostní spektrometrie).

Konkrétní použití: SPM na manuálních stanicích, Černý trojúhelník

Chemiluminiscence

Excitace molekul dusíku ozonem. Při přechodu molekul z excitovaného do základního energetického stavu dochází k uvolnění záření ve formě chemiluminiscence, které je detekováno fotonásobičem.

Konkrétní použití: NO, NO₂, NO_x

Iontová chromatografie

Vzduch se prosává přes filtr pro zachycení částic síranů a přes další filtr impregnovaný hydroxidem pro stanovení oxidu siřičitého. Exponované filtry se vyluhují deionizovanou vodou s přísadkou peroxidu a síranový iont se stanoví iontovou chromatografií.

Konkrétní použití: sírany, SO₂ na manuálních stanicích

IR-korelační absorpční spektrometrie

Záření z infračerveného zdroje prochází dvěma paralelními kyvetami, z nichž jedna obsahuje referenční atmosféru a druhou prochází analyzovaný vzorek venkovního ovzduší. Detekovaný rozdíl intenzit záření je úměrný koncentraci oxidu uhelnatého.

Konkrétní použití: CO na stanicích AIM

Nízkoteplotní plynová atomová fluorescenční spektrometrie

Páry rtuť se zachytí v bloku obsahujícím ultračistý zlatý adsorbent ve formě amalgámu, z kterého je rtuť ohříváním uvolňována a dekodována.

Konkrétní použití: Hg na stanicích AIM

Optoelektronická metoda

Směr a rychlost větru se snímají pomocí větrné korouhve a anemometru. Poloha větrné korouhve se snímá optoelektronickými elementy nebo je pomocí kruhového potenciometru převáděna na elektrické napětí. Rychlost otáčení čidla anemometru se stanoví optoelektronicky nebo je pomocí tachodynamy převáděna na elektrické napětí.

Konkrétní použití: směr a rychlost větru na stanicích AIM

Oscilační mikrováhy (TEOM)

Měří hmotnostní množství vzorku zachyceného na výměnném filtru podle změny frekvence oscilujícího kuželovitého nosiče. Vzorek vzduchu prochází filtrem, kde se zachytávají částice prachu a pokračuje dutým kuželovitým elementem přes elektronické ovládací průtoky do vývěvy.

Konkrétní použití: PM₁₀ na stanicích AIM HS

Pasivní dosimetr

Metoda vzorkování – na záchytné medium (většinou chemicky impregnovaný filtr nebo trubička se sorbentem) se samovolnou difusí zachytává měřená škodlivina. Při záchytu dochází buď k chemické reakci škodliviny s impregnačním činidlem nebo k fyzikální sorpci škodliviny na sorbentu.

V laboratoři se zachycená škodlivina vyextrahuje nebo vytěsni ze sorbentu a stanoví se vhodným analytickým postupem. Z analyticky zjištěné koncentrace a délky expozice se pomocí experimentálně stanovených koeficientů vypočítá průměrná koncentrace škodliviny ve zkoumaném ovzduší za exponované období. Expoziční doba je většinou 1–2 týdny.

Konkrétní použití – screeningová měření pro orientační posouzení úrovně znečištění v dané oblasti.

Plynová chromatografie – fotoionizační detekce

Kontinuální měření aromatických uhlovodíků (benzenu, toluenu, etylbenzenu a xylenů) pomocí analyzátorů BTX fy Chrompac metodou plynové chromatografie. Jde o standardní zapojení na odběrovou sondu v kontejneru. Detekce je fotoionizační.

Konkrétní použití: Ústí n. L., Praha-Libuš, Pardubice-Rosice

Plynová chromatografie – plamenoionizační detekce

Kontinuální měření aromatických uhlovodíků (benzenu, toluenu, etylbenzenu a xylenů) pomocí analyzátorů BTX fy Syntech metodou plynové chromatografie. Jde o standardní zapojení na odběrovou sondu v kontejneru.

Ionizace org. látek v plameni (vodík - vzduch), vzrůst iontového proudu úměrný koncentraci měřených látek při konstantním průtoku plynů.

Konkrétní použití: Praha-Libuš, Praha-Strahovský tunel, Rudolice, Mikulov-Sedlec, Most, Ostrava-Přívoz.

Plynová chromatografie (POPs)

Perzistentní organické polutanty (POPs) se odebírají velkoobjemovým čerpadlem na filtr z polyuretanové pěny s předřazeným filtrem ze skelných vláken. Exponované filtry se extrahují dichlormethanem. Po přečištění a zakonzentrování extraktu se vybrané POPs stanovují plynovou chromatografií s hmotnostně selektivní detekcí.

Konkrétní použití: ČHMÚ – MS Košetice, stanice HS

Plynová chromatografie (VOC)

Těkavé organické látky (VOC) se stanovují pomocí plynové chromatografie. Odběr vzorků vzduchu se provádí do speciálních evakuovaných ocelových kanystrů v pondělí a čtvrtek každý týden ve 12.00 UTC v intervalu 10 minut (ČHMÚ). Na stanicích HS se každý šestý den odebírá 24hodinový vzorek během topné sezóny (listopad–březen) a každý 12. den mimo topnou sezónu (duben–říjen). Vzorky z transportních kanystrů se před GCH analýzou upraví kryogenní koncentrací.

Konkrétní použití: stanice ČHMÚ, HS

Polarografie

Odběr na membránový filtr, kyselý rozklad, diferenční pulsní polarografie DPPAFW.

Konkrétní použití: TK na stanicích HS cca do r. 1991–93

Potenciometrie

Potenciometrická titrace do ekvív. bodu pH 4.5.

Konkrétní použití: SO₂ na stanicích ORGREZ

Radiometrie – absorpce beta záření

Metoda je založena na absorpci beta záření ve vzorku zachyceném na filtračním materiálu. Z rozdílu absorpce beta záření mezi exponovaným a neexponovaným filtračním materiálem, který je úměrný hmotnosti zachycených částic aerosolu, je odvozen údaj o jeho koncentraci.

Konkrétní použití: SPM, PM₁₀ na stanicích AIM

Rtg-fluorescence

Odběr na teflonový filtr, nedestruktivní analýza ozařováním rtg-paprsky.

Konkrétní použití: kovy a sírany v SPM

Spektrofotometrie s TCM a fuchsinem

(West-Gaekova)

Oxid siřičitý se zachycuje do roztoku tetrachlorortuťnatanu sodného (TCM) s přísadkou Chelatonu III. Vzniklá sloučenina dává v kyselém prostředí s fuchsinem a formaldehydem červenofialové zbarvení, které se měří spektrofotometricky při 586 nm.

Konkrétní použití: SO₂ na manuálních stanicích

Teplotní diference

Pro měření energie slunečního záření (GLRD) ve W.m⁻² se používá metody teplotní diference (měření rozdílu teploty černě a bíle zbarvených segmentů povrchu čidla, které mají různou odrazivost pro krátkovlnné sluneční záření).

Triethanolaminová spektrofotometrie

Po oxidaci se NO₂ absorbuje do roztoku thiethanolaminu s přidáním kyseliny sulfanilové v kyselém prostředí H₃PO₄ s kopulačním činidlem NEDA. Intenzita zbarvení se měří spektrofotometricky při 540 nm.

Konkrétní použití: NO_x na manuálních stanicích HS

Ultrazvukový anemometr

Porovnání časových intervalů, za které urazí ultrazvukový impuls dráhu mezi ultrazvukovými měniči.

UV absorpce

Metoda spočívá v absorpci záření o vlnové délce 254 nm ozonem přítomným v analyzovaném vzorku. UV lampou se střídavě měří nulový – čistý vzduch a vlastní vzorek v kyvetách.

Konkrétní použití: ozon na stanicích AIM

UV fluorescence

Analyzovaný vzorek je ozařován UV lampou. Přitom dochází k energetické excitaci molekuly SO₂. Při zpětném přechodu molekuly do základního energetického stavu dochází k uvolnění energie ve formě fluorescenčního záření. Toto záření, které je úměrné koncentraci oxidu siřičitého, je detekováno fotonásobičem.

Konkrétní použití: SO₂, H₂S na stanicích AIM

Vysokotlaká kapalinová chromatografie

Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)

Odběr vzorku se provádí na filtr a případně další sorpční materiál pro PAH v plynné fázi. Odebrané vzorky jsou pak upraveny v chemické laboratoři a analyzovány metodou HPLC nebo metodou GCH-MS.

1.1.5 Přehled metod analýz ve srážkové síti ČHMÚ

Sledované komponenty ve srážkách	Interval odběru	Typ odběru	Analytická metoda
úhrn srážek	denně	automatický srážkoměr	
vodivost	týdně	wet-only	konduktometrie
pH	týdně	wet-only	pH metr
F ⁻	týdně	wet-only	IC – iontová chromatografie
Cl ⁻	týdně	wet-only	IC – iontová chromatografie
SO ₄ ²⁻	týdně	wet-only	IC – iontová chromatografie
NO ₃ ⁻	týdně	wet-only	IC – iontová chromatografie
Na ⁺	týdně	wet-only	FAAS – plamenná atomová absorpční spektrometrie
Mg ²⁺	týdně	wet-only	FAAS – plamenná atomová absorpční spektrometrie
Ca ²⁺	týdně	wet-only	FAAS – plamenná atomová absorpční spektrometrie
K ⁺	týdně	wet-only	FAAS – plamenná atomová absorpční spektrometrie
NH ₄ ⁺	týdně	wet-only	spektrofotometrie (indofenolová modř)
Zn, Fe	týdně	bulk	FAAS – plamenná atomová absorpční spektrometrie
Cd, Pb, Ni, Mn	týdně	bulk	GF-AAS – atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací

Poznámky:

Na stanici Košetice se navíc provádí měsíční odběr srážek s prašným spadem a měsíční odběr podkorunových srážek se stejnou chemickou analýzou. Dále se zde provádí denní odběr čistých srážek s analýzou běžně stanovených iontů včetně analýzy POPs-PCB a POPs-PAH.

Čisté srážky se odebírají automatickým kolektorem firmy Eigenbrodt.

Pro odběr srážek s prašným spadem se používá zařízení dodané z NILU (Norwegian Institute for Air Research).

Podrobný popis metod odběrů a analýz je uveden v Souboru metodických předpisů pro měření základních znečišťujících látek ve venkovním ovzduší (Praha, 1977).

1.2 Datová základna ročního zpracování a Informační systém kvality ovzduší


Pravidelně publikovaný Tabelární přehled je výsledkem statistické analýzy imisních dat systematicky ukládaných za daný kalendářní rok do imisní databáze ze všech významných sítí monitorujících znečištění ovzduší na území státu. Z úvodních tabulek je zřejmé, z jakého počtu měřicích míst byla za rok 2004 uložena a zpracována data.

Od roku 1992 byl s využitím současných informačních technologií připravován a je dále rozvíjen v ČHMÚ Informační systém kvality ovzduší (ISKO) a přebudovaný dřívější Imisní informační systém (IIS) se stal, vedle ostatních informačních agend pro hodnocení kvality ovzduší, jeho integrální součástí.

Od vzniku systému ISKO nastalo mnoho změn ve sběru a publikování dat, narůstaly požadavky na rozšíření funkčnosti databázového systému. Byl vypracován a v roce 2003 realizován projekt nového datového modelu ISKO2 pod RDBMS Oracle. ISKO2 reaguje na narůstající požadavky na prezentaci údajů v různých formách, včetně publikování na internetu. Umožňuje daleko širší možnosti pro ukládání, verifikaci, export dat a jejich další zpracování. Týká se to i metadat, což jsou údaje o lokalitách a měřicích programech v těchto lokalitách. Součástí ISKO2 je silná, stále rozvíjená softwarová podpora, která usnadňuje činnosti spojené se zpracováním naměřených dat a metadat a jejich prezentaci.

Informační systém kvality ovzduší ISKO soustřeďuje a všeobecně zpřístupňuje naměřená data z významných sítí monitorujících látky znečišťující ovzduší. Umožňuje tak efektivnější všeobecné využití nákladně získávaných dat. Zejména souhrnné územní hodnocení imisního zatížení a analýza časového vývoje stavu znečištění ovzduší na území státu jsou nemyslitelné bez soustředění a systematické archivace všech dostupných údajů o imisích. Soustavná potřeba objektivizace těchto hodnocení navíc vyžaduje i současný přístup k emisním, meteorologickým a klimatickým datům a geografickým údajům o rozmístění zdrojů znečišťování, rozsahu a lokalizaci lesních porostů, sídelních jednotek, vedení komunikací a podobně.

Na obr. 1 jsou schematicky znázorněny vazby ISKO na zdroje dat a kooperující systémy. Schéma vystihuje především propojení monitorovacích sítí kvality ovzduší, zdrojů vykazovaných dat se složkovou zpracovatelskou a informační vrstvou představovanou Informačním systémem kvality ovzduší a vazby na vyšší vrstvu – průřezové informační systémy.



Obr. 1 Schéma vazeb ISKO na zdroje dat a kooperující systémy v roce 2004

1.2.1 Výpočetní systém

Od roku 1993 byly Tabulární přehled i Grafická ročenka kompletně připravovány na výpočetním systému s databázovým serverem SUN s instalovaným mnohauživatelským relačním databázovým systémem Ingres pod operačním systémem SOLARIS. V roce 2003 byl realizován přechod na RDBMS Oracle. Údajové jádro informačního systému je realizováno pod RDBMS s dominantním využitím architektury klient-server. Pojetí systému se opírá o koncepci distribuce zpracování v lokální síti na pracovních stanicích a osobních počítačích s přímým přístupem zpracovatelských a analytických programů, jako je geografický informační systém ARC/INFO a ArcGIS, statistické programy SPSS, Systat, tabulkové a grafické programy, k údajům v centrální databázi na server SUN se zajištěným nepřetržitým a zálohovaným provozem.

Český hydrometeorologický ústav má v každém bývalém krajském městě svoje pobočky, které především provádějí měření a zajišťují sběr dat a základní zpracování v rámci regionu, včetně analýzy v laboratořích. Pobočky jsou propojeny s centrálním systémem v Praze paketovou privátní datovou sítí ČHMÚ, nově jsou propojovány virtuální privátní sítí (VPN).

1.2.2 Hodnocení znečištění ovzduší

V roce 2002 vstoupil v platnost nový zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Nová legislativa plně reflektuje požadavky Evropské unie. V následujících tabulkách jsou uvedeny limitní hodnoty a meze tolerance z nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí, ekosystémů a vegetace podle nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

Limitní hodnoty pro ochranu zdraví

Znečišťující příměs	Časový interval	Limitní hodnota	Mez tolerance ¹⁾ pro r.2004	Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok
SO ₂	kalendářní rok	50 µg.m ⁻³	–	0
	24 hod.	125 µg.m ⁻³	–	3
	1 hod.	350 µg.m ⁻³	30 µg.m ⁻³	24
NO ₂	kalendářní rok	40 µg.m ⁻³	12 µg.m ⁻³	0
	1 hod.	200 µg.m ⁻³	60 µg.m ⁻³	18
PM ₁₀	kalendářní rok	40 µg.m ⁻³	1.6 µg.m ⁻³	0
	24 hod.	50 µg.m ⁻³	5 µg.m ⁻³	35
CO	maximální denní 8hod. klouzavý průměr	10 000 µg.m ⁻³	1700 µg.m ⁻³	0
benzen	kalendářní rok	5 µg.m ⁻³	3.75 µg.m ⁻³	0
O ₃	maximální denní 8hod. klouzavý průměr	120 µg.m ⁻³	–	25, v průměru za 3 roky
Pb	kalendářní rok	0.5 µg.m ⁻³	0.1 µg.m ⁻³	0
Cd	kalendářní rok	0.005 µg.m ⁻³	0.001 µg.m ⁻³	0
NH ₃	24 hod.	100 µg.m ⁻³	20 µg.m ⁻³	0
As	kalendářní rok	0.006 µg.m ⁻³	0.0045 µg.m ⁻³	0
Ni	kalendářní rok	0.02 µg.m ⁻³	0.012 µg.m ⁻³	0
Hg	kalendářní rok	0.05 µg.m ⁻³	–	0
Benzo(a)pyren	kalendářní rok	0.001 µg.m ⁻³	0.006 µg.m ⁻³	0

Znečišťující příměs	Časový interval	Limitní hodnota	Mez tolerance ¹⁾ pro r.2004	Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok
Prašný spad – depoziční limit	měsíc	12.5 g.m ⁻²	–	0

¹⁾ mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě

Limitní hodnoty pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující příměs	Časový interval	Limitní hodnota	Mez tolerance ¹⁾	Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok
SO ₂	Kalendářní rok a zimní období (1.10. – 31.3.)	20 µg.m ⁻³	–	0
NO _x	Kalendářní rok	30 µg.m ⁻³	–	0
O ₃	AOT40 ²⁾ , vypočten z 1hod. hodnot v období květen-červenec, průměr za 5 let	18 000 µg.m ⁻³ .h	–	0

¹⁾ mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě

²⁾ AOT40 je součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 µg.m⁻³ (40 ppb) a hodnotou 80 µg.m⁻³, v období 8-20 hod. SEČ

1.3 Popis obsahu tabulek

1.3.1 Přehled staničních sítí

Jak bylo řečeno v předmluvě, ročenka uvádí přehled imisních údajů v České republice ve velmi širokém rozsahu. Zahrnuje výsledky měření několika organizací. Na začátku tabelární části je uvedena souhrnná tabulka, která uvádí počty lokalit, ze kterých skutečně docházela data, podle jednotlivých krajů a podle vlastníků; dále je uveden přehled počtu lokalit, kde se měří základní znečišťující látky a doprovodné veličiny na stanicích AMS a AMS-SRS, podle krajů a podle vlastníka; přehled počtu míst, kde se měří základní znečišťující látky a doprovodné veličiny manuálními a kontinuálně manuálními postupy, podle krajů a podle vlastníka; přehled celkového počtu lokalit se speciálním měřením, podle vlastníka, kde jsou podle typu měřicí stanice uvedeny počty stanic v jednotlivých krajích podle vlastníků a podle měřené veličiny. Tyto přehledy zahrnují lokality (měřicí místa) na území České republiky, ze kterých byla v roce 2004 dodávána naměřená data do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO).

1.3.1.1 Přehled lokalit a měřicích programů

V přehledu jsou uvedeny všechny lokality a měřicí programy měření imisí, které jsou zaregistrovány v ISKO a u nichž bylo pro rok 2004 zaregistrováno alespoň jedno měření. U každé lokality je uveden seznam měřicích programů, které jsou zaregistrovány v ISKO, a jejich charakteristika – název, kód, klasifikace, typ a registrované měření. Přehled lokalit je uspořádán podle krajů, okresů a názvů lokalit.

Na závěr jsou zobrazeny mapy krajů České republiky s vyznačením umístění lokalit a měřicích programů s uvedením jejich kódu a původního čísla v rámci ISKO.

Následuje seznam stanic sítí chemického složení srážek a atmosférické depozice a jejich umístění na území České republiky.

1.3.1.2 Typy měřicích programů

Vzhledem k přechodu na nový model ISKO2, byla upravena i oblast dříve používaných typů stanic a to tak, aby lépe odrážela realitu. V ISKO2 je definována lokalita (místo měření); na této lokalitě může probíhat měření jedním nebo více měřicími programy. Seznam měřicích programů v roce 2004 je uveden v následující tabulce

Kód měřicího programu	Měřicí program	Způsob měření	Interval vzorkování	Sběr analogových hodnot a zpracování
M	manuální	manuální	≥ 24 hodin	vše manuálně, zpracování v laboratoři
A	automatizovaný	kontinuální	10 min., 30 min., 1h, 3 h (0.5–3 h)	automatizovaný sběr a vyhodnocení v místě měření
K	kombinovaný	manuální a kontinuální	≤ 3 hodiny	zpracování mimo místo měření
P	PAHs	manuální	≥ 24 hodin	vše manuálně, zpracování v laboratoři
T	těžké kovy v SPM	manuální	≥ 24 hodins	vše manuálně, zpracování v laboratoři
0	těžké kovy v PM ₁₀	manuální	≥ 24 hodin	vše manuálně, zpracování v laboratoři
5	těžké kovy v PM _{2,5}	manuální	≥ 24 hodin	vše manuálně, zpracování v laboratoři
V	VOC	manuální	≥ 24 hodin	vše manuálně, zpracování v laboratoři
D	PD – pasivní dosimetry	manuální	≥ 7 dní	vše manuálně, zpracování v laboratoři

1.3.1.3 Kódy lokalit a měřicích programů

Od roku 2003 jsou lokality označeny čtyřmístným kódem, který je tvořen následovně:

1. místo zkratka kraje
- 2.–4. místo zkratka názvu měřicího místa

Kód měřicího programu je tvořen pětímístným kódem, kde na prvních čtyřech místech je kód lokality a na pátém místě je kód měřicího programu (viz 1.3.1.2)

1.3.1.4 Klasifikace imisních stanic

Za rok 2004 je uvedena klasifikace imisních stanic v tabelárních sestavách – *Přehled stanic a metod měření kvality ovzduší registrovaných v IIS-ISKO a Souhrnné přehledy překročení imisního limitu a max. hodnot na stanicích ČR v roce 2004*.

Tato **klasifikace stanic pro výměnu informací (EoI)** byla poprvé uvedena v **Rozhodnutí Rady 97/101/EC** a je závazná pro členské země EU.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou oficiální evropskou klasifikaci, byla aplikována na všechny lokality ČR registrované v databázi ISKO. Provedení aplikace je popsáno ve zprávě: Sládeček, J., Blažek, Z., (2000): Aplikace kritérií pro klasifikaci stanic a staničních sítí dle rozhodnutí o výměně dat 97/101/EC a kritérií pro EUROAIRNET na stanice vstupující do procesu hodnocení kvality ovzduší, zpráva z řešení etapy úkolu DU01-1.E1, projekt VaV/740/2/00, ČHMÚ, Praha.

Klasifikace EoI byla zjednodušena Rozhodnutím Evropské komise 2001/752/EC. Původní verze z roku 1997 však lépe vystihuje charakter umístění některých monitorovacích stanic v ČR, proto byla v databázi ISKO zatím ponechána.

Úplná klasifikace EoI (97/101/EC) se skládá ze 3 základních písmen oddělených lomítkem a je uvedena pouze u těch stanic, kde byla oficiálně potvrzena v dané konkrétní lokalitě odborným týmem pracovníků. V některých případech je uvedena neúplná klasifikace (1–2 písmena), která byla převážně odvozena z účelu zavedení příslušné stanice.

Ve třetím sloupci tabulky jsou uvedeny pouze příklady kombinací charakteristik zón, ve skutečnosti je možná jakákoliv logická kombinace, avšak pořadí písmen má smysl – údaj na prvním místě má nejvyšší prioritu.

Třídy lokalit sítě pro výměnu informací

Typ lokality		Typ zóny (oblasti)		Charakteristika zóny (oblasti)	
Dopravní	(T)	Městská	(U)	Obytná	(R)
Průmyslová	(I)	Předměstská	(S)	Obchodní	(C)
Pozad'ová	(B)	Venkovská	(R)	Průmyslová	(I)
				Zemědělská	(A)
				Přírodní	(N)
				Obytná/obchodní	(RC)
				Obchodní/průmyslová	(CI)
				Průmyslová/obytná	(IR)
				Obytná/obchodní/průmyslová	(RCI)
				Zemědělská/přírodní	(AN)

Pramen

Council Decision 97/101/EC of 27 January 1997 establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States. [Rozhodnutí Rady 97/101/EC z 27. ledna 1997 zavádějící reciproční výměnu informací a dat z měřicích sítí z jednotlivých stanic měřicích znečištění vnějšího ovzduší mezi členskými státy.]. Official Journal of the European Communities, No. L 35/14. EC, 1997.

Larssen, S. et al. (1999) Criteria for EUROAIRNET. The EEA Air Quality Monitoring and Information Network. [Kritéria pro EUROAIRNET, Monitorovací a informační síť pro čistotu ovzduší agentury EEA.]. Technical Report no. 12. EEA, Copenhagen.

Podkategorie B/R (2001/752/EC, Kritéria pro EUROAIRNET, technická zpráva 12, EEA):

příměstská, kód NCI, umísťená ve venkovských/ zemědělských oblastech ve vzdálenosti 3–10 km od zastavěných oblastí a jiných významných zdrojů, poloměr reprezentativnosti větší než asi 5 km.

regionální, kód REG, umísťená ve venkovských/ zemědělských oblastech ve vzdálenosti 10–50 km od zastavěných oblastí a jiných významných zdrojů, poloměr reprezentativnosti větší než asi 20 km.

odlehlá, kód REM, umísťená ve venkovských/ přírodních oblastech v minimální vzdálenosti 50 km od zastavěných oblastí a jiných významných zdrojů, poloměr reprezentativnosti větší než asi 60 km

1.3.2 Tabulková část imisních charakteristik

V části *Souhrnné přehledy překročení imisních limitů stanovených nařízením vlády č. 350/2002 Sb. a maximálních hodnot na lokalitách ČR v roce 2004* jsou prezentovány stanice a hodnoty pro ty znečišťující látky, pro které jsou stanoveny limitní hodnoty nařízením vlády. V případě překročení limitní hodnoty včetně tolerančních mezí jsou tyto údaje vtištěny tučně a všechny stanice, na kterých došlo k překročení limitní hodnoty a toleranční meze, jsou podloženy tmavě šedým rastroem. Stanice, na kterých došlo k překročení limitních hodnot, jsou podloženy světle šedým rastroem.

Ostatní tabulkové přehledy včetně podrobného tabelárního přehledu denních průměrů na stanicích jsou uvedeny na příloženém CD v html tvaru.

V rámci dané znečišťující látky jsou stanice řazeny podle krajů, okresů a dále podle organizace v pořadí: ČHMÚ, Zdravotní ústavy, ČEZ, a.s., VÚLHM, EKOTOXA, OÚ Šumperk, Městský úřad Trinec, Město Plzeň, Městský úřad Pardubice a FRANTSCHACH PULP@PAPER, a.s. Štětí. Stanice stejné organizace jsou řazeny podle abecedy.

Jsou zde zařazeny i automatizované sítě měřicích stanic z oblasti Saska v SRN a z příhraniční oblasti jihozápadního Polska. Stanice jsou uváděny vždy na závěr jednotlivých tabelárních sestav. Do doby zpracování tabelárního přehledu za rok 2004 nebyla dodána data z měřicích sítí Saska.

Uvedeny jsou imisní charakteristiky pro znečišťující látky, které mají stanoveny imisní limity nařízením vlády č. 350/2002 Sb. – *Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky* – s hodnocením pro rok 2004. Ostatní znečišťující látky jsou prezentovány formou tabulek *Měsíční, roční průměry koncentrací a doplňující imisní charakteristiky*. V záhlaví většiny tabulek jsou pro vybrané znečišťující látky uvedeny imisní limity. Na CD je rovněž publikován podrobný tabelární přehled denních průměrů na stanicích.

Měsíční a roční imisní charakteristiky se počítají z denních údajů.

V tabulkových přehledech jsou uvedeny v souladu s nařízením vlády č. 350/2002 Sb. pro příslušné znečišťující látky pro jednotlivá měření hodnoty imisních charakteristik vyžadovaných pro hodnocení kvality ovzduší dle tohoto nařízení [25. nejvyšší hodinová (25MV) a 4. nejvyšší 24hodinová (4MV) koncentrace pro SO₂, 36. nejvyšší 24hodinová

koncentrace pro PM₁₀, 19. nejvyšší hodinová (19MV) koncentrace pro NO₂, a maximální denní 8hodinový klouzavý průměr pro ozon a CO atd.] s uvedením data výskytu těchto hodnot. Pro ozon je také dle požadavků tohoto nařízení uváděna hodnota AOT40. Dále jsou uvedeny počty překročení uvedených imisních limitů LV (VoL) a počty překročení imisního limitu zvýšeného o toleranční mez LV+MT (VoM). Místo měsíčních průměrů jsou uvedeny čtvrtletní aritmetické průměry a počet hodnot, ze kterých jsou spočítány (X_{1q}, C_{1q}, ...).

Dále je zařazena i sestava vybraných těžkých kovů, pro které jsou nařízením vlády č. 350/2002 Sb. stanoveny imisní limity. Sestava měsíčních koncentrací byla doplněna o čtvrtletní aritmetické průměry a roční charakteristiky.

V původním typu tabelárních sestav je uveden pro každé měření ve dvou řádcích pod sebou měsíční aritmetický průměr a měsíční četnost měření (X_m, m_c), dále je uvedeno denní maximum v roce s datem výskytu (MAX. DAT), 95% kvantil (95%kv), 50% kvantil (50%kv), 98% kvantil (98%kv), příp. 90% kvantil (90%kv). Dále je uveden roční aritmetický průměr a směrodatná odchylka (X,S), roční geometrický průměr a standardní geometrická odchylka (XG, SG), počet měření v roce a doba trvání nejdějšího souvislého výpadku (N, dv).

Tabulka *Těžké kovy v suspendovaných částicích* uvádí pro specializovanou síť stanic ČHMÚ, HS a ČEZ, a.s. průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích.

Od roku 1994 je zařazena tabulka naměřených koncentrací těkavých organických látek (VOC) ze stanic ČHMÚ. Toto měření je prováděno v rámci programu EMEP. Od roku 2000 tato sestava obsahuje i měření VOC na stanicích ZÚ, které je součástí projektu MZSO (Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva) ve vztahu k venkovnímu ovzduší. U obou organizací jde o manuální odběr do kanystrů.

Od roku 1997 je v souhrnné tabelární sestavě uvedeno i kontinuální měření skupiny aromatických uhlovodíků.

Rovněž od roku 1997 je ve dvou tabulkových sestavách prezentováno měření perzistentních organických látek (POP). První sestava obsahuje polyaromatické uhlovodíky (PAH), druhá sestava uvádí polychlorované bifenylly (PCB).

1.3.2.1 Zásady prezentace dat a platnosti imisních charakteristik

Naměřené údaje jsou v Tabelárním přehledu uvedeny v případě, že relativní procento primárních dat za rok převyšuje 16 %.

Aby byly vypočtené imisní charakteristiky prezentovány a považovány za platné, musí být splněny podmínky uvedené v následujících tabulkách; měření je rozděleno na spojitě a indikativní:

Spojitě měření

U intervalů delších než 1 den je provedeno rozpočítání na jednotlivé dny a poté se provádí vyhodnocení platnosti vypočtených charakteristik podle podmínek uvedených v následující tabulce.

Vstupní interval dat	Vypočtená charakteristika	Nejdelší souvislý výpadek	Minimální počet dat
30 mins	1 hrs	0	2
30 mins	8 hrs	6	11
30 mins	1 days	8	32
30 mins	1 yrs	1927	11563
1 hrs	8 hrs	2	5
1 hrs	1 days	4	16
1 hrs	1 yrs	964	5782
1 days	1 mos	5	20
1 days	3 mos	10	60
1 days	1 yrs	40	240
7 days	1 mos	7	20
7 days	3 mos	14	60
7 days	1 yrs	42	240
14 days	1 mos	10	20

Vstupní interval dat	Vypočtená charakteristika	Nejdelší souvislý výpadek	Minimální počet dat
14 days	3 mos	14	60
14 days	1 yrs	42	240
1 mos	3 mos	0	90
1 mos	1 yrs	40	240

Indikativní měření

Pro účely prezentace a vyhodnocení platnosti vypočtených charakteristik je indikativní měření teoreticky převedeno na „spojité“ měření rozpočítáním podle intervalu délky odběru vzorku do časového rozpětí frekvence odběru vzorku (rozpočítá se do okolí). Poté se provádí vyhodnocení platnosti vypočtených charakteristik podle podmínek uvedených v následující tabulce.

Vstupní interval dat (délka odběru vzorku/frekvence odběru vzorku)	Vypočtená charakteristika	Nejdelší rozpočítaný souvislý výpadek	Minimální rozpočítaný počet dat
10min/4d	1 mos	576	3312
10min/4d	3 mos	1728	9936
10min/4d	1 yrs	6912	39744
1d/2d	1 mos	6	18
1d/2d	3 mos	12	60
1d/2d	1 yrs	42	246
1d/3d	1 mos	5	18
1d/3d	3 mos	11	60
1d/3d	1 yrs	41	246
1d/4d	1 mos	5	18
1d/4d	3 mos	11	60
1d/4d	1 yrs	41	246
1d/5d	1 mos	5	20
1d/5d	3 mos	14	60
1d/5d	1 yrs	39	250
1d/6d	1 mos	6	24
1d/6d	3 mos	11	60
1d/6d	1 yrs	41	252
1d/7d	1 mos	6	24
1d/7d	3 mos	11	60
1d/7d	1 yrs	41	252
7d/1m	1 mos	7	21
7d/1m	3 mos	13	63

Vstupní interval dat (délka odběru vzorku/frekvence odběru vzorku)	Vypočtená charakteristika	Nejdelší rozpočítaný souvislý výpadek	Minimální rozpočítaný počet dat
7d/1m	1 yrs	41	252
7d/3m	1 mos	23	7
7d/3m	3 mos	85	7
7d/3m	1 yrs	85	28
14d/1m	1 mos	10	20
14d/1m	3 mos	14	60
14d/1m	1 yrs	42	240
14d/3m	1 mos	10	20
14d/3m	3 mos	14	60
14d/3m	1 yrs	42	240

1.3.2.2 Rozlišení typem písma

Tučně – překročení imisních limitů LV+MT (nemusí být splněna podmínka počtu překročení TE) za předpokladu, že data splňují podmínku platnosti pro výpočet ročních imisních charakteristik.

Tmavě šedý rastr – překročení imisních limitů LV+MT včetně podmínky počtu překročení TE za předpokladu, že data splňují podmínku platnosti pro výpočet ročních imisních charakteristik.

Světle šedý rastr – překročení imisních limitů LV včetně podmínky počtu překročení TE za předpokladu, že data splňují podmínku platnosti pro výpočet ročních imisních charakteristik .

1.3.3 Prezentace dat o kvalitě srážek a mokré depozici

V Tabelárním přehledu je také prezentováno chemické složení srážek a atmosférické depozice. Lokality, ze kterých jsou uváděna data pro rok 2004, jsou zachyceny na mapce, v následující tabulce lze pak nalézt podrobnější údaje o stanicích (nadmořskou výšku, typy odběru a organizaci). Stanice jsou seřazeny podle krajů a okresů, zahrnuty jsou stanice ČHMÚ, ČGS, VÚV TGM, VÚLHM a HBÚ AV ČR.

Údaje o chemickém složení atmosférických srážek jsou prezentovány v tabulkách jako výsledky jednotlivých denních, týdenních a měsíčních analýz. Týdenní interval odpovídá mezinárodní metodice EMEP (odběry úterý – úterý). Pro měřicí programy s týdenním intervalem odběru vzorků jsou uvedeny také měsíční koncentrace.

V Tabelárním přehledu sledování kvality atmosférických srážek a atmosférické depozice jsou dále uvedeny tabulky, které prezentují roční průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem a roční mokré depozice pro jednotlivé stanice a měřené parametry. Při výpočtu měsíčních [ročních] koncentrací (depozic) se průměrná koncentrace za týden spadající na rozhraní dvou měsíců [let] váží denními srážkami. Například na přelomu roku 2003 a 2004 se vezme koncentrace z týdne od 30.12.2003 do 5.1.2004 a nejprve se násobí srážkami spadlými 30. a 31.12.2003. Tato depozice se pak připočte k prosinci 2003 a následně k roku 2003. Tatáž koncentrace se pak bude násobit srážkovým úhrnem za dny 1.–5.1.2004. Takto vypočtená depozice se připočte k depozici za leden 2004 a následně k roku 2004.

Měřené veličiny jsou v tabulkách označeny běžnými symboly chemického názvosloví, *cond* je naměřená vodivost vzorku a *rain* označuje srážkový úhrn naměřený standardní metodou přímo na odběrové lokalitě nebo na stanici, která může být po stránce meteorologické pokládána za reprezentativní pro danou lokalitu.

1.3.4 Přehledy doprovodných meteorologických dat

V závěrečné části Tabelárního přehledu jsou zařazeny dvě tabulky zpracované z doprovodných meteorologických dat měřených na imisních stanicích. Tato data jsou používána ke stanovení podmínek transportu, rozptylu a chemických transformací znečišťujících látek v ovzduší a umožňují interpretaci imisních měření ve vazbě na meteorologické podmínky. Doprovodná meteorologická data nenahrazují údaje získávané ve specializovaných meteorologických a klimatologických sítích ČHMÚ a ve srovnání s nimi mohou být považována pouze za data doplňková. V tabulce *Celková větrná růžice* je zpracováno měření směrů a rychlostí větru měřené ve výšce 10 m nad povrchem země. Větrné růžice jsou uváděny v % pro osm základních směrů větru, bezvětří a pět tříd rychlosti větru. Interval pro rozdělení rychlostí do tříd odpovídají používanému členění v metodice pro výpočet modelového znečištění ovzduší.

Definice tříd rychlosti větru

Třída rychlosti větru	Rozmezí rychlosti [m.s ⁻¹]	Třídní rychlost [m.s ⁻¹]
1 slabý vítr	od 0 do 2.5 včetně	1.7
2 mírný vítr	od 2.5 do 7.5 včetně	5.0
3 silný vítr	nad 7.5	11.0

V druhé doplňující tabulce je uvedena energie globálního slunečního záření v W.m⁻². V tabulce jsou průměrné měsíční a roční hodnoty a doplňující charakteristiky.

1.4.1 Zajištění kvality měřených dat

Za kvalitu měření imisí pomocí automatických metod a jejich kalibraci a za manuální metody sledování imisí, aerosolů a srážek a následnou kontrolu kvality získaných dat odpovídají Centrální laboratoře imisí, ČHMÚ Praha a laboratoře na pobočkách v Brně, Hradci Králové, Ostravě a Ústí nad Labem. Kvalita měřených dat je kontrolována na všech úrovních.

Kontinuálně měřící automatické analyzátoři sítě AIM plyných znečišťujících látek (SO₂, NO_x, CO) jsou vybaveny systémem kontroly rozsahu a nuly (zero-span check) a provádí se vždy po 23 hodinách (po 72 hodinách na stanicích bez ředících systémů). Dvakrát ročně jsou tyto kontinuální analyzátoře kontrolovány pětibodovou kalibrací pomocí přenosného kalibrátoru HORIBA ASGU 364 kalibrovaného v KLI, která má funkci akreditované laboratoře pro měření imisí a je referenčním pracovištěm imisního monitoringu.

Manuální odběry metod měření imisí, sledování složení aerosolů a chemického složení atmosférických srážek jsou kontrolovány paralelními odběry na vybraných stanovištích a slepými vzorky. Kvalita práce chemických laboratoří je zajišťována a kontrolována dle požadavků pro stopová a ultrastopová chemická stanovení.

Laboratoř CLI Praha se pravidelně zúčastňuje mezinárodních kruhových testů organizovaných Světovou meteorologickou organizací (WMO/GAW). Práce laboratoří ČHMÚ je průběžně kontrolována pomocí mezinárodních kruhových testů v rámci Evropské monitorovací sítě EMEP. CLI jsou zapojeny také do mezinárodních programů a výzkumných projektů. Centrální laboratoře ČHMÚ rovněž zajišťují pravidelné kruhové testy (SO₂ pro West-Gaekovu metodu) pro laboratoře poboček ČHMÚ i pro ostatní spolupracující organizace.

Správnost laboratorních stanovení je pravidelně kontrolována analýzou certifikovaných referenčních materiálů. Přesnost laboratorních stanovení je vyhodnocována z opakovaných analýz téhož vzorku. Relativní nejistota stanovení zahrnuje správnost a přesnost laboratorního stanovení. Uváděné nejistoty jsou rozšířené nejistoty s použitím koeficientu rozšíření k=2. Vzhledem k tomu, že koncentrace mnohých analytů se pohybují v blízkosti meze detekce, nesmí uživatele překvapit, že uváděné nejistoty měření jsou poměrně vysoké. Podrobný výpočet nejistot je uveden ve standardním operačním postupu (SOP) pro každou metodu a odpovídající odběr sledované znečišťující látky.

Do databáze ISKO jsou zahrnuta data z dalších účelových monitorovacích sítí ostatních organizací jako ČGS, VÚLHM, VÚV a HBÚ AV ČR.

Detekční limity a vyjádření nejistoty – manuální metody měření imisí

Stanovení (metoda)	Nejistota	Mez detekce [$\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$]	Kalibrační rozsah [$\text{mg}\cdot\text{l}^{-1}$]
	Relativní Rozšířená [%]		
SO ₂ (West-Gaekova metoda)	10	3	3
SO ₂ (IC jako/as SO ₄ ²⁻)	8	0.07	50
HNO ₃ , NO ₃ ⁻ (IC jako/as \sum NO ₃ ⁻)	11	0.025	30
NO _x	23 / 46	1.1	3
NH ₃ , NH ₄ ⁺ (SFA jako/as \sum NH ₄ ⁺)	4	0.028	3
PM ₁₀	8	5	

Detekční limity a vyjádření nejistoty – automatické metody měření imisí

Znečišťující látka	Mez detekce [$\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$]	Standardní nejistota	
		abs. [$\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$]	rel. [%]
SO ₂ TEI-43 A,B,C (UV fluorescence)	2.5	2.5	8
SO ₂ TEI-43 S (UV fluorescence)	0.5	0.5	
NO TEI-42 A,C (chemiluminiscence)	1.5	1.5	8
NO TEI-42 S (chemiluminiscence)	0.2	0.2	
NO ESA-AC32M (chemiluminiscence)	0.5	0.5	
NO ₂ TEI-42AC (chemiluminiscence)	2	2	10
NO ₂ TEI-42 S (chemiluminiscence)	0.4	0.4	
NO ₂ ESA-AC32M (chemiluminiscence)	1	1	
NO _x TEI-42 A,C (chemiluminiscence)	2	2	10
NO _x TEI-42 S (chemiluminiscence)	0.4	0.4	
NO _x ESA-AC32M (chemiluminiscence)	1	1	
CO TEI-48A,C,S (IR korelační spektrometrie)	120	120	8
O ₃ TEI-49 A,C (UV absorpční fotometrie)	2	2	8
PM ₁₀ FH62IR (radiometrie)	2		20
PM ₁₀ ESA-MP101M (radiometrie)	0.5		
BTX Chrompack, Syntech, ESA-VOC71 (plynová chromatografie)	0.2		20

Uvedené odchylky jsou předběžné. Hodnoty budou dále upřesňovány.

Detekční limity a vyjádření nejistoty – prašný spad a stopové prvky v ovzduší

Stanovení (metoda)	NEJISTOTY		Mez detekce [$\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$]	Kalibrační rozsah do [$\mu\text{g}\cdot\text{cm}^{-2}$]
	Standardní Rozšířená [$\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$]	Relativní Rozšířená [%]		
PM ₁₀	2.9	8.0	5.0	

Stanovení (metoda)	NEJISTOTY		Mez detekce [$\text{ng}\cdot\text{m}^{-3}$]	Kalibrační rozsah do [$\mu\text{g}\cdot\text{l}^{-1}$]
	Relativní Rozšířená [%]			
As (ICP-MS)	20		0.020	40
Cd (ICP-MS)	20		0.005	20
Pb (ICP-MS)	6		0.010	200
Mn (ICP-MS)	20		0.015	200
Ni (ICP-MS)	46		0.01	30
Cu (ICP-MS)	10		0.04	200

Detekční limity a vyjádření nejistoty – sledování chemického složení atmosférických srážek

Stanovení (metoda)	NEJISTOTY		Mez detekce	Kalibrační rozsah do
	Standardní Rozšířená			
pH	0.2		0.01	3–8

Stanovení (metoda)	NEJISTOTY		Mez detekce [$\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$]	Kalibrační rozsah do [$\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$]
	Relativní Rozšířená [%]			
vodivost	3.6		0.3	1.4–12 880

Stanovení (metoda)	NEJISTOTY		Mez detekce [$\mu\text{g}\cdot\text{l}^{-1}$]	Kalibrační rozsah do [$\text{mg}\cdot\text{l}^{-1}$]
	Relativní Rozšířená [%]			
F ⁻ (IC)	16			
Cl ⁻ (IC)	6.4		18	25
NO ₃ ⁻ (IC)	6.8		42	21
SO ₄ ²⁻ (IC)	5.0		38	21
Na ⁺ (AAS)	6		4	1
K ⁺ (AAS)	12		7	1
Mg ²⁺ (AAS)	7		1	1

Stanovení (metoda)	NEJISTOTY		Mez detekce [$\mu\text{g.l}^{-1}$]	Kalibrační rozsah do [mg.l^{-1}]
	Relativní Rozšířená [%]			
Ca ²⁺ (AAS)	11		33	1
NH ₄ ⁺ (SFA)	4		23	3
Cd (AAS)	14		0.01	0.001
Fe (AAS)	15		6	1
Mn (AAS)	16		0.42	0.05
Ni (AAS)	12		1	0.05
Pb (AAS)	15		0.51	0.05
Zn (AAS)	11		3	1

1.4.2 Kontrola a autorizace imisních dat

Revize imisních dat dodávaných do odd. Informační systém kvality ovzduší (ISKO) je prováděna v souladu s Provozním řádem státní imisní sítě a Provozním řádem datové správy imisních údajů ISKO. Revize výsledků měření je dvoustupňová. Za revizi výsledků měření I. stupně odpovídá správce oblastní sítě a provádí se zpravidla v měsíčním cyklu před předáním či potvrzením správnosti imisních dat pro odd. ISKO. Revize výsledků měření II. stupně je prováděna v odd. ISKO za jednotlivá čtvrtletí probíhajícího roku.

V obou revizích se uplatňují prvky formální a logické kontroly, které vedou k odhalení a vyloučení výsledků zatížených zejména hrubými chybami, které by mohly citelně ovlivnit a snížit kvalitu statistických charakteristik souboru dat.

V rámci revize výsledků měření II. stupně se s využitím databázové aplikace provádí vyhledání nevěrohodných údajů z aktuálně uložených celorepublikových souborů denních průměrů imisních dat.

Po dokončení sběru imisních dat za stanovené období, správce imisní agendy oznámí tuto skutečnost pracovníkovi pověřenému kontrolou dat. Databázová aplikace, která vyhledává nevěrohodné údaje, je automaticky spouštěna při každé aktualizaci databáze ISKO (tj. po nahrání nových dat, opravě již uložených dat, apod.) a je k dispozici pracovníkovi pověřenému prováděním kontroly věrohodnosti uložených dat.

Vyhledání nevěrohodných údajů z aktuálně uložených celorepublikových souborů denních průměrů imisních dat se provádí pomocí databázové aplikace. Tato matematicko-statisticky podložená aplikace připravuje stránku html dostupnou běžným webovým prohlížečem, v níž jsou ke dnům s podezřelými údaji vypsány denní průměry a data pěti předchozích a následujících dní včetně výpisu denních průměrů na sedmi dalších geograficky nejbližších stanicích pro stejné rozpětí dní. Pracovník pověřený kontrolou dat na základě vyhodnocení tohoto výpisu kontaktuje dodavatele dat a vyžádá si ověření podezřelých dat a případný souhlas s jejich vyloučením z databáze.

Zjevně hrubé chyby a další podezřelá data, potvrzenýma dodavateli jako chybná, jsou pracovníkem pověřeným prováděním kontroly dat označena s kódem chyby. S využitím aplikací pro evidenci chybových hodnot jsou podezřelé hodnoty odstraňovány z datových tabulek databáze ISKO a převedeny do chybových tabulek. Záznam o takovýchto přesunech je archivován. Do chybových tabulek jsou zaregistrovány příslušné chybové kódy.

Po ukončení ročního sběru provádí pracovník pověřený kontrolou správnosti dat i kontrolu věrohodnosti všech naměřených i vypočtených (agregovaných) imisních dat překračujících imisní limity.